

两位两通气控角座阀

适用于介质温度最高可达 **+180°C**,

盖米系列- 不锈钢抛光执行器

螺纹连接, 口径 **DN 15-65**

- 流量大, 流阻小, 无水锤;
- 超长使用寿命;
- 标准供货有阀座下或阀座上流向;
- 可方便地更改回路功能。

◆ 型号选择



PV700S025B3S

PV700	S	015	NC		S	x 63mm
-------	---	-----	----	--	---	--------

动作方式			
S	单作用	D	双作用
阀体材质			
空白	S.S 304 (标准)		
4	S.S 316		
5	S.S 316L		
控制功能			
NO	常开		
NC	常闭 (标准)		
通径尺寸			
		15	G1/2
20	G3/4	25	G1
32	G1 1/4	40	G1 1/2
50	G 2	65	G2 1/2
执行器材质代码			
S	S.S. 材质		
系列型号			
PV700	700 系列气控角座阀		

◆ 气动执行头尺寸选择

通径尺寸	标准执行器尺寸 mm	
	S.S.	
DN10	40,50	
DN15	40,50	
DN20	50,63,80	
DN25	50,63,90	
DN32	63,80	
DN40	63,80	
DN50	63,80	
DN65	80,100	

- ◆ PV700 系列外部先导控制角座阀由单作用或双作用活塞执行机构驱动。执行机构采用不锈钢板材一次冲压成型, 不锈钢抛光处理, 外观更精美。适用于不同的环境温度; 采用不锈钢两通阀体, 流量大。可靠的自调整填料密封提供了高密封性。该阀免维护耐用可添加各种附件, 从而具有位置指示、行程限位或手动开关等功能。